



## OIL PRIMER

PRIMER OP OLIE-BASIS VOOR HET BESCHERMEN VAN MINERALE ONDERGRONDEN.

### OMSCHRIJVING

**ARIOMAT OIL PRIMER** is een high-solid olie die als primer fungeert voor het beschermen van minerale ondergronden. Het product is een blend van plantaardige oliën en een reactieve verdunner. Na aanbrengen van de **ARIOMAT OIL PRIMER** is het aan te bevelen om af te werken met **ARIOMAT HARDWAX OIL**. Enkel te gebruiken voor binnen-toepassingen.

### VOORDELEN

- Gemakkelijk met de rol aan te brengen en uit te poetsen
- Hoog penetrerend vermogen
- Op natuurlijke basis
- Laag VOC-gehalte

### EIGENSCHAPPEN

- Viscositeit DIN 53211 (FC4): ca. 30 seconden
- Densiteit: ca. 1 kg/l
- VOC: < 100 g/L  
(voldoet m.a.w. ruimschoots aan de EU Decopaint Directive)
- Etikettering: Niet gelabeld als gevaargoed m.u.v. B-component

### GEBRUIK

#### VOORBEREIDING

- De te behandelen oppervlakte goed en gelijkmatig opschuren.
- Stof moet zo goed mogelijk verwijderd worden (stofzuigen)
- De ondergrond moet droog, vrij van stof, vuil en vet zijn. Reinig indien nodig met water en 20 g/l ARIOMAT-SURFACE CLEANER R.
- De temperatuur van het product en de te behandelen ondergrond moet zich tussen +5 en +30 graden Celsius bevinden.
- Draag steeds beschermende plasticen overtrekschoenen tijdens de behandeling. Dit om vervuiling van het oppervlak te vermijden.

#### TOEPASSING

Voor gebruik de olie goed oproeren.

**ARIOMAT OIL-PRIMER** wordt best aangebracht door het oppervlak met een dunharige rol (partieel) in te rollen en vervolgens direct na het inrollen met een boenmachine uit te poetsen tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Afhankelijk van de ondergrond en de droogomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie...) is het oppervlak na +/- 24h voldoende droog om vervolgens **ARIOMAT HARDWAX-OIL** aan te brengen (zie TDS **ARIOMAT HARDWAX-OIL**).

### VERBRUIK

- Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de minerale ondergrond en kan variëren van 40 m<sup>2</sup>/liter tot 20 m<sup>2</sup>/liter.

### BIJKOMENDE NUTTIGE INFO

- Gedroogde olieresten zijn zelf-ontbrandbaar. Gebruikte pads en voppen moeten daarom, na gebruik, in water worden ondergedompeld.

### VERPAKKINGEN

- Emmers van 8 kg
- Vaten van 120 kg

### OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.



## OIL PRIMER

PRIMER OP OLIE-BASIS VOOR HET BESCHERMEN VAN MINERALE ONDERGRONDEN.

- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.
- Product opslaan in een vorstvrije ruimte. Ongeopend blijft het product jarenlang goed, echter na openen moet het binnen het jaar worden verwerkt.

### VEILIGHEID

- Zie veiligheidsinformatieblad

### BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.