



WOOD HYDRO SHIELD L en C

Crème of Vloeistof

Duurzaam waterafstotend voor binnen en buiten

BESCHRIJVING

WOOD HYDRO SHIELD is een ademend waterafstotend afwerkingsproduct voor de behandeling van (voornamelijk) buitenhout.

Verbeterd de dimensionale stabiliteit van hout. Behandeling van omheiningen, gevels, houten kasten, enz.

WOOD HYDRO SHIELD is verkrijgbaar in twee versies : **C** (crème) en **L** (vloeibaar)

TOEPASSINGEN

Behandeling van omheiningen, gevels, houten poorten en kasten, houten ramen en deuren, ...

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

- Optimale houtpenetratie en saturatie
- Hydrofoob en ademend
- Transparant
- Geen verkleuring van het product als gevolg van UV-degradatie
- Zeer gemakkelijke toepassing
- Duurzaam
- Behoudt natuurlijke look
- Lichte typische geur
- pH: - 7,8
- Dichtheid: ± 1
- Met water mengbaar

GEBRUIK

Vorbereiding

Algemeen: Voor het aanbrengen moet het hout zorgvuldig worden gereinigd. Eerdere behandelingen moeten volledig worden verwijderd. Het wordt sterk aangeraden om gemorste vloeistoffen op ongewenste oppervlakken onmiddellijk en grondig af te wassen.

- Reiniging: **ARIOMAT WOOD CLEANER.**

Toepassing Hydro Shield C (Crème)

- Met kwast :
Eenmaal aanbrengen met een penseel, zoals bij het aanbrengen van verf.
Controleer de waterafstotendheid na 72 uur drogen.
Als de waterafstotendheid niet voldoende is, kan een tweede laag worden aangebracht.

Toepassing Hydro Shield L (Vloeistof)

- Met de spons:
Gebruik handschoenen en doop de spons in het product en breng het homogeen aan op het hout.
Controleer de waterafstotendheid na 24 uur drogen.
- Door te spuiten:
Sputopening 1.6 tot 2.2 met een kop-boven pistooldruk 2 tot 3 bar. Gebruik alleen roestvrijstalen onderdelen (koppelingen, dichtingen...).

Drogen

- Verontreiniging met water op het behandelde oppervlak moet worden vermeden vóór de hierboven vermelde droogtijden.

Verbruik

- Afhankelijk van de absorptie van het substraat wordt het verbruik geschat tussen en 50 g/m²100.

VERPAKKING

- Zwarte flessen van 1L en 5L.

OPSLAG

- Droog bewaren, in de originele verpakking, bij een temperatuur tussen 5 en 25°C.
- Het product is vorstgevoelig, gebruik vorstvrije opslag en vervoer.



WOOD HYDRO SHIELD L en C

Crème of Vloeistof

Duurzaam waterafstotend voor binnen en buiten

- Uit de buurt van direct zonlicht houden.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan zijn uitgesloten. Voorafgaand aan elke behandeling moeten eigen tests worden uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor onze producten en hun samenstelling te wijzigen en de bijbehorende technische notities zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Vraag onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota.