



WALL PAINT PROJECT SATIN OP WATERBASIS

UNIVERSELE VERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS
VOOR NIEUWBOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN

OMSCHRIJVING

WALL PAINT PROJECT SATIN is een één-pot-systeem, zijdeglanzend, watergedragen, en dekkende acrylaatverf voor plafonds en binnenmuren. Ideaal voor grote nieuwbouw- en renovatieprojecten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereide, droge **binnenmuren** en plafonds, op baksteen, pleisterwerk, gipsplaten, beton, glasvezel, behangpapier, vezelplaten, hout, ...

Tevens gebruikt voor het **overschilderen** van oude muurverflagen in goede staat.

VOORDELEN

- Hoge dekkraft
- Waterdampdoorlatend
- Goed afwasbaar
- Economisch rendement
- Mat
- Geringe geur

AANBRENGEN

WALL PAINT PROJECT SATIN aanbrengen op een voorbereide ondergrond in 2 lagen met kwast, rol of verfspuit.

VERDUNNING

WALL PAINT PROJECT SATIN is kant en klaar en mag, indien nodig verdund worden met 1% tot maximum 10% water voor spuittoepassingen.

VERBRUIK

7 – 11 m²/liter op gladde en niet absorberende ondergronden.

VOORWAARDEN TOEPASSING

Omgevingstemperatuur: tussen 5 – 30 °C
 Relatieve vochtigheidsgraad: max. 80 %
 Temperatuur ondergrond: tussen 5 – 30 °C
 Vochtigheid ondergrond: max. 10 %

SAMENSTELLING

Bindmiddel acrylhars
 Pigmenten rutiel titaandioxide
 minerale vulstoffen
 Oplosmiddel water

VERPAKKINGEN

	Wit en kleuren
5 Liter	V
10 Liter	V
100 Liter	V
1.000 Liter	V

KLEUREN

Beschikbaar in het wit en vanaf deze basis in diverse lichte kleuren.

REINIGEN GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water en, al dan niet, een beetje huishoudelijk detergent.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit: 1.45 kg/liter
 Vastestofgehalte
 massa%: ca. 58%
 Vlampunt > 65 °C
 Uitzicht droge film: Licht zijdeglans
 Natte schrobvastheid: klasse 1
 DIN EN 13300
 VOS (Cat.A/b): < 20 g/liter.
 Onder de EU grenswaarden.

Droogtijd

bij 20 °C en 60% RV:
 Stofdroog: 1 uur
 Overschilderbaar: 5 uren
 Uitgehard: 2 dagen

BEWAARTIJD en OPSLAG

In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 1 jaar opgeslagen in een koele, vorstvrije en droge ruimte beschermt van direct zonlicht.

VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Verfresten dienen enkel naar een containerpark te worden afgevoerd. Raadpleeg, voor meer informatie, de veiligheidsinformatieblad op: <https://ariomat.com/t-v-verven/>



WALL PAINT PROJECT SATIN OP WATERBASIS

UNIVERSELE VERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS VOOR NIEUWBOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN

GEBRUIK

ALGEMEEN VOORBEREIDING ONDERGROND

WALL PAINT PROJECT SATIN is een één-pot systeem geschikt op reeds geverfde oppervlakken in goede staat en op ondergronden zoals vermeld in "toepassingsgebieden".

Loszittende delen en/of stof verwijderen.

Reinigen met water en **ARIOMAT-BIOCLEANER P** en/of herstellen indien nodig. Steeds spoelen met water en laten drogen alvorens te verven.

Muren moeten lang genoeg uitgedroogd zijn (max 20% restvocht) alvorens te verven.

Herstellingen kunnen geschieden met **ARIOMAT MT FILLERLIGHT**.

Vervolgens verven met **WALL PAINT PROJECT SATIN**.

BINNEN

- **Onbehandelde ondergronden zoals pleisterwerk, gipsplaten, beton, ...**
 - Twee lagen **WALL PAINT PROJECT SATIN** aanbrengen
- **Muursalpeter, zoutuitslag of verpoederde ondergronden en losse deeltjes**
 - Eerst droog verwijderen dan fixeren met **ARIOMAT-WALL DUST PRIME**.
 - Twee lagen **WALL PAINT PROJECT SATIN** aanbrengen
- **Poreuze ondergronden**
 - Eerste laag **WALL PAINT PROJECT SATIN** aanbrengen waarin 5-10% water is toegevoegd.
 - Nadien één laag **WALL PAINT PROJECT SATIN** aanbrengen
- **Geschilderde ondergronden met goede hechting**
 - Reinigen met water en **ARIOMAT BIOCLEANER P**.
 - Spoelen met water en laten drogen alvorens te verven.
 - Twee lagen **WALL PAINT PROJECT SATIN** aanbrengen
- **Mos- en algengroei:**
 - Strijk de te behandelen begroeiing met verdund bleekwater en laten inwerken gedurende een 6-tal uren.
 - Bleekwater 10°: 1 deel bleekwater + 2 delen water
 - Bleekwater 38°: 1 deel bleekwater + 6 delen water

Als milieuvriendelijk alternatief kan onverdund azijn worden gebruikt.
 - Reinigen met water en **ARIOMAT BIOCLEANER P**.
 - Spoelen met water en laten drogen alvorens te verven.
 - Twee lagen **WALL PAINT PROJECT SATIN** aanbrengen

BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.