



## WALL PAINT PRIMER OP WATERBASIS

### PRIMER VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

#### OMSCHRIJVING

**WALL PAINT PRIMER** is een kwalitatieve, watergedragen, grondlaag op basis van styreenacrylaat voor droge, zuivere binnenmuren en plafonds.

Deze gebruiksklare en egaliserende grondlaag is beschikbaar in volgende vormen:

- **WALL PAINT PRIMER** *White / Colour*

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnenmuren en plafonds : baksteen, pleisterwerk, gipsplaten, gasbeton... Heel hoge dekkraft waarbij nadien meestal slechts één afwerkingslaag vereist is.

Voor zowel nieuwbouw als renovaties zoals oa. het overschilderen van oude muurverflagen in goede staat.

#### VOORDELEN

- Hoge dekkraft
- Egaliseert ondergrond
- Zuigkracht remmend
- Waterdampdoorlatend
- Geringe geur
- Overschilderbaar
- Afwasbaar
- Isoleert lichte vervuiling van nicotine, vochtvlekken, en roet.

#### AANBRENGEN

**WALL PAINT PRIMER** aanbrengen op een voorbereide ondergrond in 1 laag met kwast, rol of verfspuit.

#### VERDUNNING

**WALL PAINT PRIMER** is kant en klaar en mag, indien nodig verdund worden met 5 tot maximum 10% water voor spuittoepassingen.

#### VOORWAARDEN TOEPASSING

Deze voorwaarden gelden zowel tijdens de toepassing als tijdens de volledige droging.

Omgevingstemperatuur:	tussen 5 – 30 °C
Relatieve vochtigheidsgraad:	max. 80 %
Temperatuur ondergrond:	tussen 5 – 30 °C
Vochtigheid ondergrond:	max. 10 %

#### SAMENSTELLING

Bindmiddel	styreenacrylaat
Pigmenten	rutieltitaandioxide minerale vulstoffen
Oplosmiddel	water

#### KLEUREN

Beschikbaar in het wit en in standaard kleuren.

#### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit:	1.33 kg/liter
Vastestofgehalte	
In massa%:	ca. 49%
Vlampunt	> 65 °C
Glans:	Zijdeglans
VOS (Cat.A/g): (*)	< 1 g/liter. < de Ecolabel grenswaarden (*)
Droogtijden	bij 20 °C en 60% RV:
Stofdroog:	1 uur
Overschilderbaar:	na 4 à 5 uur
Uitharding:	2 dagen

#### BEWAARTIJD en OPSLAG

Opslaan in ongeopende originele verpakking en in een koele, vorstvrije en droge ruimte beschermt van direct zonlicht.

#### VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Verfstoffen en verpakking dienen enkel afgevoerd te worden in overeenstemming met de lokale, regionale of nationale regelgeving. Raadpleeg, voor meer informatie, het veiligheidsinformatieblad.

#### VERPAKKINGEN

	Wit, kleuren
10 Liter	V

(\*) Beantwoordt aan de VOS-grenswaarden van de **ECOLABEL** vermeld onder het besluit van de commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis.



# WALL PAINT PRIMER

OP WATERBASIS

## PRIMER VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

### GEbruik

#### ALGEMEEN

Het voorbereidend werk, de juiste keuze van de verf en de keuze van de behandeling moeten worden gekozen voor of aangepast worden aan, de condities en eisen van het project.

#### VOORBEREIDING ONDERGROND

**WALL PAINT PRIMER** is geschikt voor op reeds geverfde oppervlakken in goede staat en op ondergronden zoals vermeld in rubriek "toepassingsgebieden".

Loszittende delen en/of stof verwijderen. Ervoor zorgen dat de te behandelen ondergrond stevig en zuiver is. Muren moeten lang genoeg uitgedroogd zijn (max 20% restvocht) alvorens te verven.

Herstellingen kunnen geschieden met **ARIOMAT MT FILLERLIGHT**.

Andere situaties:

- Sterk absorberende of stofferige ondergronden eerst behandelen met **ARIOMAT MT PRIMER IMP**
- Oude verflagen: grondig reinigen, licht opruwen indien nodig en eerst behandelen zoals hierboven indien te sterk absorberend.
- Vlekken: veroorzaakt door vocht, nicotine en vet moeten eerst goed met water, eventueel met een huishoudelijk detergent, worden afgewassen. Vlekken veroorzaakt door roet moeten droog verwijderd worden. Op deze vlekken moet er steeds rekening gehouden worden met wachttijden van 24u tussen elke laag. De toepassing moet ook gebeuren met lage relatieve vochtigheid.

#### BINNEN

- **Nieuwe ondergronden:**
  - Eén laag **WALL PAINT PRIMER** aanbrengen.
  - Vervolgens afwerken met **WALL PAINT PU (MATT of SATIN)**.
- **Te renoveren ondergronden:**
  - Oude verflagen grondig reinigen en licht opruwen indien nodig.
  - Eén laag **WALL PAINT PRIMER** aanbrengen.
  - Vervolgens afwerken met **WALL PAINT PU (MATT of SATIN)**.

#### VERBRUIK

- 6 – 10 m<sup>2</sup>/liter op gladde en niet absorberende ondergronden.

### AANBEVELINGEN

- Raadpleeg steeds de veiligheidsinformatieblad, de technische documentatie en de voorschriften op het etiket alvorens het product te gebruiken.
- Reinig steeds het materiaal zo spoedig mogelijk na gebruik met water.
- Verfresten en afvalwater moeten volgens de lokale, regionale of nationale regelgeving afgevoerd worden en mogen niet in de riolering of vuilnisbak worden weggegoten.

**WALL PAINT PRIMER**  
ARIOMAT  
Verven  
Versiedatum: 23/01/2023

  
Klein Frankrijkstraat 43  
B-9600 Ronse  
[info@sobeltec.be](mailto:info@sobeltec.be)

### BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. Door de uitgebreide toepassingen of voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Voor gebruik en leveringen gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden.