



## WALL PAINT PU MATT OP WATERBASIS

### MATTE ISOLERENDE MUURVERF VOOR BINNEN

#### OMSCHRIJVING

**WALL PAINT PU MATT** is een kwalitatieve, meerkleurig, watergedragen, reinigbare en dekkende met Polyurethaan versterkt Acrylaatverf voor binnenmuren en plafonds. Wordt als matte isolerende grond- en afwerkingslaag gebruikt. Deze is beschikbaar in volgende versies:

- **WALL PAINT PU MATT** *White / Colour*

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

Wordt aangebracht op voorbereide en droge **muren en plafonds**, ook van vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens en toiletten.

Voor zowel nieuwbouw als renovaties zoals oa. het overschilderen van oude muurverflagen in goede staat.

#### VOORDELEN

- Hoge dekkingskracht
- Strakke film
- Zuigkracht remmend
- Waterdampdoorlatend
- 2 lagen/dag kan
- Eén-pot systeem kan
- PU versterkt
- Hydrofoob
- Geringe geur
- Geen spatten
- Overschilderbaar
- Niet verzeepbaar
- Isoleert lichte vervuiling van nicotine, vochtvlekken, en roet
- Lipofob

#### AANBRENGEN

**WALL PAINT PU MATT** aanbrengen op een voorbereide ondergrond in 1 à 2 lagen met kwast, rol of verfspuit.

#### VERDUNNING

**WALL PAINT PU MATT** is kant en klaar en mag, enkel bij gebruik als tussenlaag verdund worden met 5% tot maximum 10% water.

#### VOORWAARDEN TOEPASSING

Deze voorwaarden gelden zowel tijdens de toepassing als tijdens de volledige droging.

Omgevingstemperatuur: tussen 5 – 30 °C

(tijdens en na de behandeling)

Relatieve vochtigheidsgraad: max. 80 %

Temperatuur ondergrond: tussen 5 – 30 °C

Vochtigheid ondergrond: max. 10 %

Verven buiten: Droog weer en in schaduw

#### SAMENSTELLING

Bindmiddel	PU versterkt acrylaathars
Pigmenten	rutiel titaandioxide minerale vulstoffen
Oplosmiddel	water

#### KLEUREN

Beschikbaar in het wit en in standaard kleuren.

#### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Densiteit:	ca. 1.50 kg/liter
Vastestofgehalte	
massa%:	ca. 59%
Vlampunt	> 65 °C
Glans:	Mat
	(< 3 GU@85° NF EN ISO 2813)
Natte slijtvastheid:	klasse 1
	(DIN EN 13300)
VOS (Cat.A/g): (*)	< 1 g/liter.
	< de Ecolabel grenswaarden (*)
Droogtijd	bij 20 °C en 60% RV:
Stofdroog:	1 uur
Overschilderbaar:	na ca. 6 uur
op vlekken:	na 24 uur
Uitharding:	na ca. 2 dagen

#### BEWAARTIJD en OPSLAG

In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 1 jaar opgeslagen in een koele, vorstvrije en droge ruimte beschermt van direct zonlicht.

#### VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Smitniveau niet inademen. Verfresten en verpakking dienen enkel afgevoerd te worden in overeenstemming met de lokale, regionale of nationale regelgeving. Raadpleeg, voor meer informatie, het veiligheidsinformatieblad.

#### VERPAKKINGEN

	Wit, kleuren
10 Liter	V

(\*) Beantwoordt aan de VOS-grenswaarden van de **ECOLABEL** vermeld onder het besluit van de commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis.



# WALL PAINT PU MATT

OF WATERBASIS

MATTE ISOLERENDE MUURVERF VOOR BINNEN

## GEBRUIK

### ALGEMEEN

Het voorbereidend werk, de juiste keuze van de verf en de keuze van de behandeling moeten worden gekozen voor of aangepast worden aan, de condities en eisen van het project.

### VOORBEREIDING ONDERGROND

**WALL PAINT PU MATT** is geschikt voor op reeds geverfde oppervlakken in goede staat en op ondergronden zoals vermeld in rubriek "toepassingsgebieden".

Loszittende delen en/of stof steeds verwijderen.

Ervoor zorgen dat de te behandelen ondergrond stevig en zuiver is. Muren moeten lang genoeg uitgedroogd zijn (max 20% restvocht) alvorens te verven.

Herstellingen kunnen geschieden met **ARIOMAT MT FILLERLIGHT**.

Andere situaties:

- Sterk absorberende of stofferige ondergronden eerst behandelen met **ARIOMAT MT PRIMER IMP**
- Oude verflagen: grondig reinigen, licht opruwen indien nodig en eerst behandelen zoals hierboven indien te sterk absorberend.
- Vlekken: veroorzaakt door vocht, nicotine en vet moeten eerst goed met water, eventueel met een huishoudelijk detergent, worden afgewassen. Vlekken veroorzaakt door roet moeten droog verwijderd worden. Op deze vlekken moet er steeds rekening gehouden worden met wachttijden van 24u tussen elke laag. De toepassing moet ook gebeuren met lage relatieve vochtigheid.

### BINNEN

#### • Nieuwe ondergronden:

- Grondlaag: Eén laag **WALL PAINT PRIMER** of **WALL PAINT PU MATT** aanbrengen.  
Verdunning met water: 5 tot maximum 10% indien nodig.
- Tussenlaag: Eén laag **WALL PAINT PU MATT** aanbrengen.  
Verdunning met water: 5 tot maximum 10% indien nodig.
- Afwerkingslaag: Eén laag **WALL PAINT PU MATT**.  
Verdunning: onverdund.

#### • Te renoveren ondergronden:

- Grondlaag: Eén laag **WALL PAINT PRIMER** of **WALL PAINT PU MATT** aanbrengen.  
Verdunning met water: maximum 5% indien nodig.
- Afwerkingslaag: Eén laag **WALL PAINT PU MATT**  
Verdunning: onverdund.

### VERBRUIK

- 8 – 11 m<sup>2</sup>/liter per laag. Zuigkracht en structuur van de ondergrond afhankelijk.

## AANBEVELINGEN

- Raadpleeg steeds de veiligheidsinformatieblad, de technische documentatie en de voorschriften op het etiket alvorens het product te gebruiken.
- Reinig steeds het materiaal zo spoedig mogelijk na gebruik met water.
- Verfstrengen en afvalwater moeten volgens de lokale, regionale of nationale regelgeving afgevoerd worden en mogen niet in de riolering of vuilnisbak worden weggegoten.

**WALL PAINT PU MATT**  
ARIOMAT  
Verven  
Versiedatum: 23/01/2023

  
Klein Frankrijkstraat 43  
B-9600 Ronse  
[info@sobeltec.be](mailto:info@sobeltec.be)

## BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. Door de uitgebreide toepassingen of voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Voor gebruik en leveringen gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden.