



## WOOD HYDROSHIELD SSB

Duurzame beschermer voor gebrand hout

### BESCHRIJVING

**WOOD HYDROSHIELD SSB** is een watergedragen duurzame matte beschermer, speciaal ontwikkeld voor de afwerking van gebrand hout voor zowel binnen- als buiten gebruik.

Versterkt het broze oppervlak na verbranding van het hout. Fixeert het roet en verhoogt, dankzij het hydrofobe karakter van de bescherming, de waterbestendigheid en duurzaamheid van het hout.

**WOOD HYDROSHIELD SSB** is verkrijgbaar in zowel transparant als zwart, mat of zijdeglans (Satin) (vb. **WOOD HYDROSHIELD SSB MATT Clear** of **WOOD HYDROSHIELD SSB MATT Black**). Andere kleuren kunnen op verzoek worden ontwikkeld.

### TOEPASSINGEN

Behandeling van verbrand hout (Yakisugi).

### KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

- Slechts 1 behandeling nodig voor binnen wegens de hoge actieve stof
- Vrijwaart het natuurlijk karakter van het hout.
- Hydrofoob en duurzaam
- Transparant of zwart gekleurd, beide inherent Mat.
- Goede UV-bescherming
- Gemakkelijke toepassing
- Lichte typische geur
- pH: ± 7
- Dichtheid: ± 1
- Met water verdunbaar

### GEBRUIK

#### BINNEN

##### Toepassing HydroShield SSB

- Door spray:  
Het aantal lagen is afhankelijk van de absorptiegraad van het verbrand hout. Aangezien de porositeit van verbrand hout toeneemt met de intensiteit van de verbranding zal de opbrengst van **Hydroshield SSB** ook toenemen waarbij, om de oppervlakte voldoende te beschermen, een 2<sup>de</sup> laag overwogen worden.  
Gebruik alleen roestvrijstalen onderdelen (koppelingen, dichtingen...).
- Met de kwast:  
Zaal Eénmaal aanbrengen met een kwast, zoals bij het aanbrengen van een verf.
- Vacumat:  
**Hydro Shield SSB** verdunnen om te voldoen aan een viscositeit DIN4: 25 sec

#### Drogen

- Drogen aan de lucht boven 10 °C.
- Vermijd waterverontreiniging op het behandelde oppervlak tijdens de bovengenoemde droogtijden.

#### Verbruik

- Afhankelijk van de poreusheid van het substraat kan het verbruik variëren tussen 75–125 g/m<sup>2</sup>. De opbrengst kan ook hoger oplopen indien het product manueel wordt aangebracht.

#### BUITEN

- Het is sterk aangeraden om voor buitentoepassingen een tweede laag aan te brengen bovenop de droge eerste laag.
- 

### VERPAKKING

- Bidons van 1 kg, 5 kg en 20 kg



## WOOD HYDROSHIELD SSB

Duurzame beschermer voor gebrand hout

### OPSLAG

- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 1 jaar opgeslagen in een koele en droge ruimte.
- Het product is vorstgevoelig, gebruik vorstvrije opslag en vervoer.
- Uit de buurt van direct zonlicht houden.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op [www.ariomat.com](http://www.ariomat.com)

**WOOD HYDROSHIELD SSB**  
ARIOMAT  
Wood  
Versie: September 2023



Klein Frankrijkstraat 43  
B-9600 Ronse  
[info@sobeltec.be](mailto:info@sobeltec.be)

### BELANGRIJKE MEDEDELING:

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan zijn uitgesloten. Voorafgaand aan elke behandeling moeten eigen tests worden uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor onze producten en hun samenstelling te wijzigen en de bijbehorende technische notities zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Vraag onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota.