

## WOOD VARNISH 2C X-MATT, MATT, SATIN

طلاء واقى عديم اللون مع  
مقاومة عالية للتآكل والماء



### الوصف

طلاء **WOOD VARNISH 2C** عبارة عن ورنيش مكون من عنصرين بغرض الحماية والزخرفة لمختلف أنواع الأخشاب للاستخدام الداخلي. يتوفر **WOOD VARNISH 2C** بدرجات منعدم المعان **X-MATT** وغير لامع **MATT** وشبه لامع **SATIN**. حيث يجمع الورنيش منعدم المعان بشكل مثالي بين إضفاء مظهر عميق على الخشب، وإبراز المظهر الطبيعي له. ورنيش **WOOD VARNISH 2C** هو طلاء ذو أساس مائي مكون من عنصرين وغني بالبولي يوريثان، مما يضمن مقاومة عالية للتآكل والماء. من أهم مميزات ورنيش **WOOD VARNISH 2C X-MATT** منعدم المعان أنه لا يترك أي خطوط أو آثار لبكرة الطلاء. لا يُظهر أي تداخلات. مما يوفر أيضاً إمكانية إصلاح الأضرار الموضعية.

### المميزات والخصائص

- مخصص للاستخدام الداخلي فقط
- واقى وزخرفى ومقاوم للماء
- لا يُظهر أي تداخلات
- يُخفي الخدوش والعيوب الصغيرة
- مقاوم لتغير اللون بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية
- سهل الاستخدام للغاية
- مستدام
- شديد عدم المعان - يحافظ على المظهر الطبيعي للخشب
- شفاف
- عديم الرائحة
- المركبات العضوية المتطايرة أقل من 20 جم/لتر (وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2010/75 بشأن إزالة المركبات العضوية المتطايرة)
- الأس الهيدروجيني: 8 تقريباً
- الكثافة: 1 ±
- المذيب: الماء

### الاستخدام

مناسب لجميع أنواع الخشب تقريباً. ونظراً لأن الخشب منتج طبيعي، يوصى دائماً بإجراء اختبار للتأكد من ملاءمة هذا المنتج للسطح المراد طلائه. مخصص للاستخدام الداخلي فقط. مناسب للأثاث، والأبواب، وإطارات النوافذ، والأرضيات الخشبية، والتجايد، وأسطح الطاولات، والمطابخ، والدرج، والدرابزينات، وغيرها من الأسطح. توصيات الاستخدام:

- يمكن استخدامه مباشرة على الخشب
- أو فوق طبقة من قاعدة **ARIOMAT WOOD COLOUR BASE** أو قاعدة **ARIOMAT WOOD AGING BASE**

### طريقة الاستعمال

#### التحضير

- يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الغبار والأوساخ والشحوم. قم بصنفرة السطح أو تنظيفه حسب حالة السطح والتأثير المطلوب.
- أضف 20% من المكون (PART B) إلى **WOOD VARNISH 2C PART A**، وقم بالتقليب بشكل جيد يدوياً قبل الاستخدام. على سبيل المثال - يُضاف 1 لتر أو كجم من PART A إلى 200 جرام أو ملل من PART B. - يُضاف 5 لتر أو كجم من PART A إلى 1 كجم أو لتر من PART B.
- يُنصح بشدة بخلط كميات صغيرة من المنتج، حيث تنخفض مدة صلاحية هذا الخليط بشكل كبير بعد الخلط. يجب استخدام هذا الخليط في غضون ساعة واحدة.

#### طريقة الاستعمال

#### المعالجة المسبقة

- ضع طبقة من **ARIOMAT WOOD COLOUR BASE** أو من **ARIOMAT WOOD AGING BASE** وفقاً للتعليمات الموجودة في صحيفة البيانات التقنية، إذا كنت ترغب في الحصول على لون مسبق.
- يمكن صقل السطح قليلاً بعد وضع الطلاء. وبالتأكيد لا تصنف السطح بشدة.
- الطلاء باستخدام بكرة الطلاء أو فرشاة الطلاء:
- توضع طبقتان إلى ثلاث طبقات رقيقة من ورنيش **WOOD VARNISH 2C** باستخدام بكرة طلاء (بكرة قصيرة من ألياف الموهير) أو فرشاة. الكمية الموصى بها هي ثلاث طبقات من الطلاء. بعد الطبقة الثانية، يمكنك صقل السطح برفق أو باستخدام صنفرة ناعمة (حبيبات 180 أو أدق) لجعل السطح أكثر نعومة.
- فترة الانتظار بين طبقات الطلاء: من 3 إلى 5 ساعات.
- وقت الجفاف: من ساعة واحدة إلى 3 ساعات تقريباً، الحد الأقصى للاستهلاك: 130 جرام/متر<sup>2</sup>

## WOOD VARNISH 2C X-MATT, MATT, SATIN

طلاء واقى عديم اللون مع  
مقاومة عالية للتآكل والماء



- الطبقة الثانية:
- الطبقة الثالثة:
- تنظيف الأدوات باستخدام:
- الطلاء باستخدام رشاش:
- أضف PART B أولاً كما هو موضح أعلاه، ثم قم بتخفيف المنتج بالماء حتى 20% كحد أقصى. (على سبيل المثال: يُضاف 800 جرام من ورنيش WOOD VARNISH 2C إلى 200 جرام من الماء)
- يُوصى بأوقات التجفيف نفسها المستخدمة في حالة الطلاء باليد.

### التعبئة والتغليف

#### WOOD VARNISH 2C (X-)MATT

PART B	PART A
• زجاجة سعة 100 سم مكعب	• عبوة سعة 1 لتر
• علبة معدنية سعة 1000 سم مكعب	• جركن سعة 5 لترات

### التخزين

- يجب حفظ المنتج في مكان جاف وفي عبوته الأصلية، وعند درجة حرارة تتراوح بين 5 إلى 25 درجة مئوية.
- المنتج حساس للصقيع، استخدم وسائل التخزين والنقل التي تخلو من الصقيع.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

### السلامة

يُرجى مراجعة صحيفة بيانات السلامة.

### إشعار هام:

تقتصر مسؤوليتنا على المنتج نفسه فقط، ولا تشمل تجهيز المنتج واستعماله. يجب إجراء اختبارات مسبقة قبل كل معالجة. نحن نحتفظ بالحق في تغيير منتجاتنا وتركيباتها وتعديل الملاحظات التقنية ذات الصلة دون إشعار مسبق. يُرجى التواصل مع خدمة الاستشارات لدينا للحصول على أحدث إصدار من هذه البيانات التقنية.