



WOOD MAINTENANCE OIL

HUILE D'ENTRETIEN POUR RAFRAÎCHIR LE BOIS HUILÉ À L'INTÉRIEUR

DESCRIPTION ET APPLICATION

ARIOMAT WOOD MAINTENANCE OIL est une huile d'entretien monocouche pour l'intérieur, pour rafraîchir et rénover les bois huilés ou pour réparer les petites fissures du vernis sur les bois vernis. Il est recommandé de traiter les zones d'usure avec **WOOD MAINTENANCE OIL** avant que la couleur ne s'estompe.

Le produit est le résultat d'un mélange unique d'huiles végétales et de cires dures.

BÉNÉFICES

- Facile à appliquer et à polir au rouleau
- Sur une base naturelle
- Faible teneur en COV
- Redonne à la surface huilée son aspect d'origine
- Convient aux surfaces huilées
- Une composante

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité DIN 53211 (FC4) : environ 20-25 secondes
- Densité : environ 0,95 kg/l
- COV : < 5 %
- Étiquetage : Non étiqueté comme marchandise dangereuse
- Durée de vie en pot (A+B) : +/- 2 à 4 h selon la température ambiante
- Couleurs : Uniquement en CLEAR. Couleurs disponibles sur demande

UTILISER

L'entretien ci-dessous est toujours effectué APRES avoir observé les zones d'usure.

METHODE

1. Travaillez le sol à l'aide d'une cireuse et d'un tampon moyennement abrasif (p. ex. tampon rouge) ou d'un filet de polissage (p. ex. maille de 120).
2. Passez l'aspirateur et nettoyez soigneusement le sol.
3. Lorsque le sol est propre et sec, polir soigneusement avec **WOOD MAINTENANCE OIL** à l'aide d'une polisseuse jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher.
Pour éviter que la surface ne devienne collante après le traitement, il est recommandé d'utiliser peu de produit.

TEMPS DE SECHAGE et CONSOMMATION

- Temps de séchage : 6 - 8 h
- Consommation : environ 150 m²/litre

NETTETÉ

Après avoir attendu au moins une semaine, le sol peut être nettoyé avec de l'eau et **ARIOMAT WOOD CLEANER N.**

INFORMATIONS UTILES SUPPLÉMENTAIRES



- Les résidus d'huile séchés s'**enflamment d'eux-mêmes**. Les tampons et les chiffons usagés doivent donc être immergés dans l'eau après usage.

EMBALLAGE

- Bouteilles de 0,5L et 1L

Stockage et sécurité

- Conserver dans une pièce sèche, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.
- Dans l'emballage d'origine non ouvert, la durée de conservation est d'au moins 3 ans à une température comprise entre 5 °C et 30 °C.



WOOD MAINTENANCE OIL

HUILE D'ENTRETIEN POUR RAFRAÎCHIR LE BOIS HUILÉ À L'INTÉRIEUR

- Emballages ouverts : Le produit réagissant à l'air, sa durée de conservation est très limitée.

SÉCURITÉ

- Voir la fiche de données de sécurité

WOOD MAINTENANCE OIL
ARIOMAT
SURFACES EN BOIS
Date de la version : 23/05/2024

 SOBELTEC
powered by 
Rue Petit France 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

NOTE IMPORTANTE

Toutes les informations contenues dans ce document sont censées être exactes, mais leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie et aucune garantie n'est donnée à cet égard. Nous ne sommes pas responsables des pertes ou des dommages causés par l'utilisation du produit. **Des tests propres doivent être effectués avant chaque traitement.** Compte tenu de la polyvalence et de la diversité des conditions de travail et des matériaux utilisés, nous ne pouvons pas couvrir tous les cas dans notre description. Nous nous réservons le droit de modifier la composition de nos produits et la documentation technique qui les accompagne sans préavis.