



## WOOD MAINTENANCE OIL

ONDERHOUDSOLIE VOOR HET OPFRISSEN VAN GEOLIED HOUT BINNEN

### OMSCHRIJVING EN TOEPASSING

**ARIOMAT WOOD MAINTENANCE OIL** is een éénlaagse onderhoudsolie voor gebruik binnen, voor het opfrissen en renoveren van geolied hout of voor het herstellen van kleine scheurtjes in het vernis op vernist hout. Het is aangeraden de slijtzones met **WOOD MAINTENANCE OIL** te behandelen vóór dat de kleur vervaagt.

Het product is het resultaat van een unieke blend van plantaardige oliën en hardwaxen.

### VOORDELEN

- Gemakkelijk met de rol aan te brengen en uit te poetsen
- Op natuurlijke basis
- Laag VOC-gehalte
- Geeft terug het oorspronkelijk aspect van de geolied oppervlak
- Geschikt voor geoliede oppervlakken
- Eén component

### EIGENSCHAPPEN

- Viscositeit DIN 53211 (FC4): ca. 20-25 seconden
- Densiteit: ca. 0.95 kg/l
- VOC: < 5 %
- Etikettering: Niet gelabeld als gevaargoed
- Potlife (A+B): +/- 2 à 4 h in functie van de omgevingstemperatuur
- Kleuren: Enkel in CLEAR. Kleuren mogelijk op aanvraag

### GEBRUIK

Onderstaand onderhoud gebeurt steeds NA het waarnemen van slijtzones.

#### TOEPASSING

1. De vloer bewerken met een boenmachine en een medium-abrasieve pad (bijv. rode pad) of met een poliernet (bijv. gebruikte 120 mesh).
2. De vloer goed stofzuigen en reinigen.
3. Wanneer de vloer proper en droog is, poetst met **ARIOMAT MAINTENANCE OIL** goed uit met een boenmachine, tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Om te vermijden dat de oppervlakte na behandeling kleverig wordt, is het aangeraden weinig product te gebruiken.

### DROOGTIJD en VERBRUIK

- Droogtijd : 6 – 8 u
- Verbruik : ca. 150 m2/liter

### REINIGEN

Na minstens één week wachten kan de vloer gereinigd worden met water en **ARIOMAT WOOD CLEANER N**.

### BIJKOMENDE NUTTIGE INFO



- Gedroogde olieresten zijn **zelf-ontbrandbaar**. Gebruikte pads en voden moeten daarom, na gebruik, in water worden ondergedompeld.

### VERPAKKINGEN

#### WOOD MAINTENANCE OIL

- Flessen van 0.5L en 1L

### OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.



## WOOD MAINTENANCE OIL

ONDERHOUDSOLIE VOOR HET OPFRISSEN VAN GEOLIED HOUT BINNEN

- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.
- Geopende verpakkingen: Aangezien het product met lucht reageert is de bewaartijd ervan heel beperkt.

### VEILIGHEID

- Zie veiligheidsinformatieblad

WOOD MAINTENANCE OIL  
ARIOMAT  
WOOD SURFACES  
Versiedatum: 23/05/2024

 **SOBELTEC**  
powered by   
Klein Frankrijkstraat 43  
B-9600 Ronse  
[info@sobeltec.be](mailto:info@sobeltec.be)

### BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Gezien de veelzijdigheid en diversiteit van de respectieve werkomstandigheden en gebruikte materialen kunnen wij in onze beschrijving niet elk afzonderlijk geval behandelen. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.