



WOOD MAINTENANCE OIL İÇ

MEKANLARDA YAĞLI AHŞABI YENILEMEK İÇİN BAKIM YAĞI

TANIM VE UYGULAMA

ARIOMAT WOOD MAINTENANCE OIL, yağlı ahşabın tazelenmesi ve yenilenmesi veya vernikli ahşapta vernikteki küçük çatlakların onarılması için iç mekanlarda kullanıma yönelik tek katmanlı bir bakım yağıdır. Aşınan alanların renk solmadan önce **WOOD MAINTENANCE OIL** ile işlenmesi tavsiye edilir. Ürün, bitkisel yağlar ve sert balmumlarının eşsiz bir karışımının sonucudur.

FAYDALAR

- Rulo ile kolay uygulama ve cilalama
- Doğal bir temelde
- Düşük VOC içeriği
- Yağlanmış yüzeyin orijinal görünümünü geri kazandırır
- Yağlı yüzeyler için uygundur
- Bir bileşen

ÖZELLİKLER

- Viskozite DIN 53211 (FC4): yakl. 20-25 saniye
- Yoğunluk: yaklaşık 0,95 kg/l
- VOC: < 5 %
- Etiketleme: Tehlikeli madde olarak etiketlenmemiştir
- Kap Ömrü (A+B): Ortam sıcaklığına bağlı olarak +/- 2 ila 4 saat
- Renkler: Sadece CLEAR olarak. Renkler istek üzerine temin edilebilir

KULLANIM

Aşağıdaki bakım her zaman aşınma bölgeleri gözlemlendikten SONRA yapılır.

BAŞVURU

1. Zemini bir zemin parlaticısı ve orta aşındırıcı bir ped (örn. kırmızı ped) veya bir parlatma ağı (örn. 120 gözenekli) ile çalışın.
2. Zemini süpürün ve iyice temizleyin.
3. Zemin temiz ve kuru olduğunda, **ARIOMAT WOOD MAINTENANCE OIL** ile yüzey dokunulduğunda kuru hissi verene kadar bir parlaticı kullanarak iyice parlatın. İşlemden sonra yüzeyin yapışkan olmasını önlemek için az miktarda ürün kullanılması önerilir.

KURUTMA SÜRESİ ve TÜKETİM

- Kuruma süresi : 6 - 8 saat
- Tüketim : yaklaşık 150 m2/litre

TEMİZ

En az bir hafta bekledikten sonra zemin su ve **ARIOMAT WOOD CLEANER N** ile temizlenebilir.

EK FAYDALI BİLGİLER



- Kurumuş yağ kalıntıları **kendiliğinden tutuşur**. Bu nedenle kullanılmış pedler ve bezler kullanımdan sonra suya batırılmalıdır.

PAKETLEME

WOOD MAINTENANCE OIL

- 0,5L ve 1L şişeler

DEPOLAMA ve GÜVENLİK

- Kuru bir odada, donmadan ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın.
- Açılmamış orijinal ambalajında, 5 °C ile 30 °C arasındaki bir sıcaklıkta raf ömrü en az 3 yıldır.
- Açılmış ambalajlar: Ürün hava ile reaksiyona girdiği için raf ömrü çok sınırlıdır.



WOOD MAINTENANCE OIL İÇ

MEKANLARDA YAĞLI AHŞABI YENILEMEK İÇİN BAKIM YAĞI

GÜVENLİK

- Güvenlik veri sayfasına bakın

WOOD MAINTENANCE OIL
ARIOMAT
AHŞAP YÜZEYLER
Sürüm tarihi: 23/05/2024

SOBELTEC
powered by 
Rue Petit France 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

ÖNEMLİ NOT

Bu belgedeki tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmez ve bu konuda hiçbir garanti verilmez. Ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değiliz. **Her tedaviden önce kendi testleriniz yapılmalıdır.** İlgili çalışma koşullarının ve kullanılan malzemelerin çok yönlülüğü ve çeşitliliği göz önüne alındığında, açıklamamızda her bir durumu kapsayamayız. Ürünlerimizin bileşimini ve beraberindeki teknik belgeleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.