



MPS REFRESH

Opfrisser voor gecoate metalen , PVC en stenen oppervlakken

BESCHRIJVING

MPS REFRESH is een klaar voor gebruik, ééncomponentig polymeermengsel op siliconenbasis voor de kleurverbetering en oppervlaktebescherming van gecoate **metalen**, **PVC** en **stenen** oppervlakken.

Verkleurde kleuren worden weer tot leven gewekt.

Eenmaal uitgehard verlengt **MPS REFRESH** de levensduur van de behandelde oppervlakken en vermindert het de onderhoudskosten.

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende water-, olie- en vlekafstoting
- Blanke en UV-stabiele laag
- Vermindert aanzienlijk de chemische degradatie, biologische groei, uitbloedingen en vuilopname
- Zeer gemakkelijke toepassing
- Zeer duurzaam en gemakkelijk schoon te maken
- Toepasbaar in één of meerdere lagen met laag materiaalverbruik

TOEPASSINGEN

Binnen en buiten, residentieel en industrieel

- **Gecoate metalen:** gebruikte oppervlakken
- **PVC:** deuren, ramen en meubilair
- **Steen:** natuurlijke en minerale oppervlakken:
- **Kalksteen:** op basis van vloeren, tafelbladen, aanrechtbladen, gevels, terrassen, enz.
- Ook gebruikt als bescherming op **nieuwe** ondergronden

TOEPASSING METHODE

Vorbereiding

Vóór het aanbrengen moeten de oppervlakken vrij zijn van vuil, stof, olie en vet.

Omdat efflorescentie moeilijk te verwijderen is, zal het reinigen met **SURFACE CLEANER MPS** de reiniging verbeteren en de reinigingstijd verkorten. Na het reinigen naspoelen met water.

Methode

- Maak eerst een proefvlak.
- Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen.
- Kan best worden aangebracht met een droge microvezeldoek. Afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak worden één of meerdere lagen aangebracht.
- Veeg of polijst het product in het oppervlak. Om uniformiteit in de coating te verkrijgen, moet overtollig materiaal worden verwijderd.
- Over het algemeen aangebracht in één of twee lagen. Het aspect zal mat zijn wanneer het in één laag wordt aangebracht en zal glanzender worden met meer lagen.
- Materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel.

Drogen


- Volledig uitgehard binnen 24 uur.



Sectionale industriële deur, 12 jaar oud, schoongemaakt.



Behandeld met: **MPS REFRESH**. Na één keer inwrijven.



20 jaar oude industriële gevel geschilderde metalen profielen. Behandeld met: **MPS REFRESH**. Na twee keer inwrijven.



MPS REFRESH

Opfrisser voor gecoate metalen , PVC en stenen oppervlakken

Verbruik

- Afhankelijk van de ondergrond en de porositeit ervan, wordt het verbruik geschat tussen 10 en 50 gr/m².

Richtlijnen voor consumptie:

Oppervlakte	Eén laag	Twee lagen
• Gecoate metalen oppervlakken	75 - 100 m ² / liter	40 - 50 m ² / liter
• PVC	75 - 100 m ² / liter	40 - 50 m ² / liter
• Steen	25 - 80 m ² / liter	15 - 40 m ² / liter

OPSLAG

- Droog bewaren, in de originele verpakking, bij een temperatuur tussen 0 en 30°C.
- Uit de buurt van direct zonlicht houden.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan zijn uitgesloten. Voorafgaand aan elke behandeling moeten eigen tests worden uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor onze producten en hun samenstelling te wijzigen en de bijbehorende technische notities zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Vraag onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota.

MPS REFRESH
ARIOMAT
Wood
Version date: 02/05/2025

SOBELTEC
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be